



KOSTRZEW[®] Šildymo ekspertai

jmonė įkurta 1978 metais

Maxi Bio

žtikina savo tobolumu

Sukonstruotas susidoroti net su sunkiausiais uždaviniais.



ecodegimas

modeliai [kW]

50 75 100 150 200 285



Plačiajuostis
6-ių kontaktų
lambda zondas



Bundesamt
für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle

kuro rūšys



granulės



oro valymas

7/24

garantinis
servisas

5 klasė

katilo klasė

3 metai

3 metai
garantijos



GSM
modulis



INTERNETO
modulis



aplikacija
iOS



aplikacija
Android

Katilo aprašymas

Nauja Maxi Bio linija-
tai ekologijos ir ekonominijos
sinergija.

Sukonstruota susidoroti net su
sunkiausiais uždaviniais.

Maxi Bio- tai nauja automatinių įrenginių linija,
skirta didelių pastatų šildymui granulėmis (medienos
granulėmis).

Žinome, kokia didelė atsakomybė slegia šildomų
plotų administracijas, todėl visa katilų Maxi Bio linija
yra pritaikyta darbui sunkiausiomis salygomis,
neprisklausomai nuo paros laiko ir oro sąlygu.

Kostrzewa jmonės konstruktoriai pridėjo daug
pastangų, siekdamai sukurti aptarnavimo praktiškai
nereikalaujančių įrenginių, kuriam naudojamo kuro
kokybė naturėtų lemiamos reikšmės.

Svarbiausi konstrukciniai pagrindai:

1. Katilų naudojamas kuras yra lengvai prieinamas.
2. CO_2 emisija = 0.
3. Mažas elektros energijos reikalingos įrenginio
darbui sunaudojimas.
4. Didelis įrenginio efektyvumas = mažos kuro
sunaudos.
5. Minimalus aptarnavimas – bendradarbiauja su
papildomu kuro konteineriu (opcija)



1 apvalus plieninis katilo šilumokaitis

2 išmetamųjų dujų turbulatorius

3 Platinum Bio degiklis
įrenginys praktiškai nereikalauja aptarnavimo,
darbo vadymas maksimaliai supaprastintas, siekiant
užtinkrinti kuo auksčiausią naudojimo komfortą

4 automata – valdymo spinta
Platinum Bio (pramoninė)

5 dūmtakis

6 plačiajuostis lambda zondas[®]
visiškai automatiškai ir dar tiksliau
reguliuoja tiekiamo oro kiekį,
sutaupo iki 20% kuro

7 šilumokaičio pravala

8 rezervuaras 1386 L (opcija)

8A rezervuaras 295 L (standartinis)

2. Lambda zondas sutupo iki 20% kuro.

Maxi Bio yra kokybės ir saugumo garantas

- pristatymas į namus arba į statybos vietą
- garantinis ir pogarantinis servisas
- 3 metų garantija
- autorizuoto serviso tinklas visoje Lietuvoje
- įrenginių ir atsarginių dalių distribucijos tinklas visoje Lietuvoje



pagamintas iš aukščiausios kokybės plieno, kad būtų kuo ilgiau patvarus

- šilumokaičio konstrukcija pagal 3T (time, turbulator, temperature) technologija
- trijų pakopų šilumokaitis
 - dar didesnis efektyvumas
 - dar mažesnė kenksmingų medžiagų emisija į aplinką
 - dar mažesnės kuro sąnaudos
- priešpriešinio srauto šilumokaitis
- naujojiška 2 generacijos Fuzzy Logic reguliacija² –
 - gali dar tiksliau moduliuti degiklio galimumą, sumažindama kuro ir elektros energijos sąnaudas
- plačiauojantis zondas liamda
 - Idealiai dozuoja degimui reikalingą oro kiekį
- savaime išsišalantis degiklis
 - degiklyje yra papildomas sliekas, kuris ištumia pelonus nuo degiklio grotelių
- mažos elektros energijos sąnaudos
- valdo visos šildymo sistemos darbą
- automatinis įrenginio užsikrimas ir užsigesinimas
- bendradarbiauja su antro didelio konteinerio pakrovimu (opcija)
- labai gera katilo izoliacija – sumažina pasyviusios šilumos nuostolius į aplinką

²generacijos Fuzzy Logic 2 metodas leidžia sumažinti kuro sąnaudas 20%

Išsamnes techninės informacijos apie įrenginį teiraukitės gamintojo arba platintojo.
Gamintojas pasiliela sau teisę keisti katilo konstrukciją tuo pagerindamas įrenginio veikimą.
Įrenginio galingumas buvo parinktas 4 Lenkijos klimato zonai (maks. temp. -24°C).

TIPAS	MXB 50	MXB 75	MXB 100	MXB 150	MXB 200	MXB 285
šiluminio galingumo diapazonas [kw]	15-50	23-75	30-100	45-150	60-200	86-285
svoris [kg]	475	559	677	885	983	1368
gylis [mm]	1170	1430	1491	1551	1755	1898
gylis su degikliu [mm]	1692	2045	2120	2301	2505	2647
plotis [mm]	1050	1049	1091	1120	1121	1151
aukštis [mm]	1200	1202	1304	1480	1479	1720
kuro bako talpa [L]	295	295	295	295	295	295
kuro bako talpa [L] - opcija	470 770 1386	470 770 1386	470 770 1386	470 770 1386	470 770 1386	470 770 1386

Platinum Bio Degiklis

didelis galingumas su mažomis kuro sąnaudomis

Platinum Bio degikliai pasiekia didžiulį galingumą su dideliu deginimo proceso ekonomiškumu ir maža išmetamųjų dujų emisija.

Visada klase aukščiau

- 2-os generacijos Fuzzy Logic 2 metodas ir 2-dalių meniu leidžia sumažinti kuro sąnaudas 20%, o taip pat naudojamą komponentų kiekį lyginant su konkurentų degikliais (sumažina užkūrimų kiekį, žymiai sumažina elektros energijos sąnaudas)
- antrinio oro difuzorius – leidžiantis pasiekti labai mažą išmetamųjų dujų emisiją ir didelį katilo efektyvumą
- Žema kaina ES paramos deka.
- Degiklio elementai yra pagaminti iš ugniai atsparaus plieno H25N20S2, atlaikančio temperatūrą iki 1150°C.
- 3 metų garantija įrenginio patvarumui leidžia sumažinti jo eksploatacijos ir priežiūros išlaidas per ilgalaikį naudojimo laikotarpį,

Tikslios, automatinės oro kiekio reguliacijos ir plačiauojančio zondo lambda pagalba suraupėme 40% kuro sąnaudu.

valdymo spinta

Platinum Bio (pramoninė)

su 2 generacijos Pellets Fuzzy Logic reguliacija. Didelis raidinės skaitmeninės ekrano pagerina įrenginio ir vartotojokomunikaciją, o aptarnavimas yra labai paprastas.

- Statistika - funkcija leidžia monitoruoti, pvz.

- minimalų, maksimalų, o taip pat vidutinį degiklio galingumą,
- minimalias, maksimalias ir vidutinias kuro sąnaudas. Temperatūros parametrai yra rodomi kaip skaičiai ir brėžiniai dideliamė grafikiniame ekranė, taip pat daug kitų naudingų funkcijų.
- Degiklio darbą ir jo aptarnavimo komfortą galima palyginti su dyzelinio degiklio darbu.
- Jei norite apšildyti gamybos cechą arba kita pramoninė objektą, kuriam reikalingi nestandartiniai parametrai – galite juos pakeisti, pasirinkdami išplėstę režimą.
- bendradarbiavimas su GSM moduliu.
- bendradarbiavimas su INTERNETO moduliu.

Automatika valdo:

- kuro iš talpos tiektuvą
- pelenų automatinio išstumimo tiektuvą - opcija
- degiklio tiektuvą
- slėginį ventiliatorių
- uždegiklį
- centr. šild.siurblį
- karšto vand. siurblį
- maišymo vožtuvą

Platintojas

